

QuestSpecialty

Defense EF

Metal Parts Protector

Protector de Partes de Metal

Prevents Rust & Corrosion

Weldable

Meets Mil Spec C-16173D,
Grade 4 & C83933A

Contains No Chlorinated or
Fluorinated Solvents

DANGER/PELIGRO

EXTREMELY FLAMMABLE AEROSOL. CONTAINS GAS UNDER PRESSURE; MAY EXPLODE IF HEATED.
AEROSOL EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. CONTIENE GAS A PRESIÓN; PUEDE EXPLOTAR SI SE CALIENTA.

NET WT. 12.5 OZ. (354 g)

QuestSpecialty Corporation
P.O. Box 624 • Brenham, TX 77834
713.896.8188

A flexible, weldable, metal parts protector. When applied, it will prevent rust and corrosion on all metal parts. Apply to machined parts, dies, pipe threads, casting, tools, jigs and stamped metal parts. Prevents corrosion due to salt spray on cables, hoists, pulleys, winches and riggings. Effective in protecting metal parts on boats, ships and dock equipment. Affords long term protection for indoor or outdoor storage. Excellent for protecting materials while in transit. This product is USDA authorized.

A 2 or 3 mil coating will provide indefinite protection for indoor storage and 6 months to 1 year protection for outdoor storage. A 5 or 6 mil coating will protect materials for up to 2 years in outdoor storage. Film is a transparent amber, easy to see through. Can be removed by washing with kerosene or mineral spirits. Once removed, parts can be painted.

DIRECTIONS FOR USE: Product is most effective when parts are clean and free of rust, scale or dirt. However, product will afford adequate protection when applied over rust, scale and dirt, and will aid in removal later. Remove protective cap. Point opening in spray tip towards part to be coated. Holding can 8 to 10 inches from part, spray 2 or 3 mil coat with a slow sweeping motion. Completely wet surface. For extremely severe conditions, wait 5 minutes and apply another coat. Product will completely set up in 2 hours. Once the film is hard, part can be handled. Dust and dirt can be wiped off without affecting film.

MODO DE EMPLEO: Este producto es más efectivo cuando las partes están limpias y libres de óxido o suciedad. Sin embargo el producto puede brindar adecuada protección cuando se aplica sobre óxido y suciedad y ayuda a removerlo.

Remueva la capa protectora. Apunte la abertura hacia la parte que se va a cubrir. Sostenga el bote de 8 a 10 pulgadas de la pieza y rocíe una capa de .002 a .003 pulgada con un movimiento lento de lado a lado. Humedezca la superficie por completo. Para condiciones extremas, espere 5 minutos y aplique otra capa. El producto se endurecerá en 2 horas. Una vez endurecido, se puede manejar la pieza. El polvo y suciedad se puede limpiar sin afetar la capa.

DANGER: Extremely Flammable Aerosol. Contains gas under pressure: may explode if heated. Causes skin and serious eye irritation. May cause respiratory irritation, drowsiness or dizziness. May cause damage to organs. May cause damage to organs (central nervous system, kidney, peripheral nervous system) through prolonged or repeated exposure. May be fatal if swallowed and enters airways.

Keep away from heat, sparks, open flames, and hot surfaces. —No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Store in a well-ventilated place. Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves and eye protection. If on skin: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical attention. Take off

contaminated clothing and wash before reuse. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. Avoid breathing fumes, mist, vapors, and spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Do not eat, drink or smoke when using this product. If inhaled: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a poison center or doctor if you feel unwell. If swallowed: Immediately call a poison center or doctor. Do NOT induce vomiting. Dispose of contents and container in accordance with local, state, and national regulations.



PELIGRO: Aerosol Extremadamente Inflamable. Contiene gas a presión: puede explotar si se calienta. Causa irritación de la piel y ocular grave. Puede causar irritación respiratoria, somnolencia o mareos. Puede dañar los órganos. Puede causar daño a órganos (sistema nervioso central, riñón, sistema nervioso periférico) a través de exposición prolongada o repetida. Puede ser fatal en caso de ingestión y entra por las vías respiratorias.

Mantenga lejos de calor, chispas, llamas abiertas, y superficies calientes. —No fumar. No pulverice en llamas abiertas u otra fuente de ignición. Envase presurizado: No perforar ni quemar, incluso después de usar. Proteja de la luz solar. No exponga a temperaturas que excedan 50°C/122°F. Almacene en un lugar bien-ventilado. Lávese bien las manos después de manipular. Use guantes protectores y protección para los ojos. Si en la piel: Lave con bastante agua. Si irritación en la piel ocurre: Obtenga atención médica. Remueva la ropa contaminada lávela antes de utilizar. Si cae en los ojos: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Remueva lentes de contacto, si están presentes y fáciles de remover. Continúe enjuagando. Si persiste la irritación ocular: Consulte con un médico. Evite respirar el humo, niebla, vapores y rocío. Utilice únicamente en el exterior o en un lugar bien ventilado. No coma, beba o fume cuando use este producto. Si se inhala: Remueva la persona al aire fresco y mantenga cómoda para respirar. Llame al un centro de control de venenos o a un médico si se encuentra mal. Si se ingiere: Llame inmediatamente a un centro de control de venenos o a un médico. NO induzca vomito. Elimine el contenido y envase de acuerdo con las ordenanzas locales, estatales, y reglamentos nacionales.

CONTAINS (CAS): Mineral Spirits (8052-41-3), Oxygenated Hydrocarbon (N/A), Propane/n-Butane (68476-86-8), Heptane (142-82-5).

HMIS Ratings: Health 1, Flammability 3, Reactivity 1, Personal Protection B.

ITEM 554000001-16AR Made in USA

