

QuestSpecialty



High Temperature
Contact Adhesive



High Temperature Contact Adhesive

Alta Temperatura
Adhesivo de Contacto

Withstands Temperatures to **255°F**

High Strength Permanent Bonds

Excellent Heat & Water Resistance

BONDS: Insulation, Heavy Cloth,
Carpeting, Vehicle Headliners,
Ductwork in Attics, Rubber,
Concrete, Metals & Wood

DANGER/PELIGRO:
EXTREMELY FLAMMABLE AEROSOL.
CONTAINS GAS UNDER PRESSURE;
MAY EXPLODE IF HEATED.
AEROSOL EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.
CONTIENE GAS A PRESIÓN;
PUUEDE EXPLOTAR SI SE CALIENTA.

NET WT. 12 OZ. (340 g)

QuestSpecialty Corporation
P.O. Box 624 • Brenham, TX 77834
713.896.8188

This high temperature contact adhesive is specially formulated to bond vehicle headliners, vinyl tops, hood silencers, trim surrounding heat generating appliances and equipment, heavy carpeting, fiberglass insulation, ductwork in attics. A non-misting lace spray that allows for low soak-in, providing more adhesive to stay on the surface for higher bonds. Creates strong, permanent bonds on many surfaces. Excellent for porous, uneven or smooth surfaces. Great heat and water resistance properties. Transparent, non-staining adhesive sets up quickly and can withstand temperatures up to 255°F.

DIRECTIONS FOR USE: Shake well before using. Hold container 8–12 inches from surface to be sprayed. Press button to spray. When bonding two surfaces, spray on both surfaces, allow 30–60 seconds for adhesive set-up then join both substrates. Allow for longer time when bonding semi-porous surfaces. Once joined the adhesive will form a quick and permanent bond.

MODO DE EMPLEO: Agite bien antes de usar. Sostenga el contenedor de 8 a 12 pulgadas de la superficie que se va rociar. Pulse el botón de spray. Cuando dos superficies de pegado, pulverizar en ambas superficies, permitir 30–60 segundos para que el adhesivo se establezca y luego unir ambos sustratos. Permitir por más tiempo cuando semi-pegado de las superficies porosas. Una vez sumado el adhesivo formarán un vínculo permanente y rápida.

DANGER: Extremely Flammable Aerosol. Contains gas under pressure: may explode if heated. Causes skin and serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. May be fatal if swallowed and enters airways.

Keep away from heat, sparks, open flames, and hot surfaces. —No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Store in a well-ventilated place. Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves and eye protection. If on skin: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash before reuse. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. Do not breathe fumes, mist, vapors, and spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. If inhaled: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a poison

center or doctor if you feel unwell. If swallowed: Immediately call a poison center or doctor. Do NOT induce vomiting. Dispose of contents and container in accordance with local, state, and national regulations.

PELIGRO: Aerosol Extremadamente Inflamable. Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta. Causa irritación de la piel y los ojos grave. Puede causar somnolencia o mareos. Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Mantenga lejos de calor, chispas, llamas abiertas, y superficies calientes. —No fumar. No pulverice en llamas abiertas u otra fuente de ignición. Envase presurizado: No perforo ni queme, incluso después de usar. Proteja de la luz solar. No exponga a temperaturas que excedan 50°C/122°F. Almacene en un lugar bien-ventilado. Lávese bien las manos después de manipular. Use guantes protectores y protección de los ojos. Si en la piel: Lave con bastante agua. Si irritación en la piel ocurre: Obtenga atención médica. Remueva la ropa contaminada lávela antes de utilizar. Si cae en los ojos: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Remueva lentes de contacto, si están presentes y fáciles de remover. Continúe enjuagando. Si persiste la irritación ocular: Consulte con un medico. No respirar el humo, niebla, vapores y rocío. Utilice únicamente en el exterior o en un lugar bien ventilado. Si se inhala: Remueva la persona al aire fresco y mantenga cómoda para respirar. Llame al un centro de control de venenos o a un médico si se encuentra mal. Si se ingiere: Llame inmediatamente a un centro de control de venenos. NO induzca vomito. Elimine el contenido y envase de acuerdo con las ordenanzas locales, estatales, y reglamentos nacionales.

CONTAINS (CAS#): Cyclohexane (110-82-7), Pentane (109-66-0), Acetone (67-64-1), Methylal (109-87-5), Dimethyl Ether (115-10-6), Propane/n-Butane (68476-86-8).

VOC Category: Web Spray Adhesive
VOC Limit: Meets the VOC Standard of 55% by weight.

HMS RATINGS: Health - 1, Flammability - 3, Reactivity - 0, Personal - B.

ITEM 587000001-20AR

Made in USA



600005587