

QuestSpecialty

SCALE-A-WAY

LIME AND SCALE REMOVER

REMOVEDOR DE ALGAS Y SARRO

Removes Scale, Corrosion & Lime Deposits
From Water Handling Equipment

Concrete Sealing Preparation

Removes Mortar & Concrete

DANGER/PELIGRO

CAUSES SEVERE SKIN BURNS AND EYE DAMAGE
CAUSA QUEMADURAS GRAVES EN LA
PIEL Y LESIONES OCULARES.

NET CONTENTS: 5 GALLONS (18.9 L)

SCALE-A-WAY

DIRECTIONS: NOTE: DO NOT use on galvanized metal, aluminum or magnesium. **FOR WATER HANDLING EQUIPMENT:** For external surfaces, mix 6 parts water to 1 part product. Apply solution liberally to surface with sprayer or non-metallic brush. Increase solution strength for heavy deposits. Rinse surface with clean water. For Internal circulation, mix 6:1. Circulate through system until scale is dissolved. If heavy scale deposits are present, additional product will be needed. When scale is gone, the pH will remain low. Circulate clean water through system after cleaning. **TO REMOVE CONCRETE:** Dilute 10:1 for most jobs. Dilute 3:1 for heavy build-up. Scrub off and rinse thoroughly with clear water. Rinse with an alkaline cleaner to neutralize acid residual. A light film of rust preventative should be applied to unpainted metals. **TO ETCH CONCRETE:** Prepare concrete for sealing by diluting product 10:1. Apply to surface and rinse with an alkaline cleaner to neutralize any residual acid.

MODO DE EMPLEO: NOTA: NO USE en metal galvanizado, aluminio o magnesio. **PARA EQUIPO QUE MANEJA AGUA:** Para superficies externas, mezcle 6 partes de agua con 1 parte de producto. Aplique la solución libremente en la superficie con un atomizador o con una brocha que no sea metálica. Incremente la fuerza de la solución para depósitos pesados. Enjuague la superficie con agua limpia. Para circulación interna, mezcle 6:1. Circule a través del sistema hasta que las algas se disuelvan. Si hay depósitos pesados, se necesitará más producto. Cuando las algas desaparezcan, el PH permanecerá bajo. Circule agua limpia después de haber limpiado. **PARA REMOVER CONCRETO:** Diluya 10:1 para la mayoría de los trabajos. Diluya 3:1 para residuos pesados. Talle y enjuague muy bien con agua limpia. Enjuague con un limpiador alcalino para neutralizar el limpiador ácido. Una capa de pintura se debe aplicar a materiales metálicos para prevenir oxidación. **PARA CONCRETO TEXTURADO:** Prepare el concreto para ser sellado diluyendo el producto 10:1. Aplique a la superficie y enjuague con un limpiador alcalino para neutralizar cualquier residuo ácido.

DANGER: Causes severe skin burns and eye damage. May cause respiratory irritation. May be corrosive to metals. Avoid breathing fumes, mist, or vapors. Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves, protective clothing, face shield, and eye protection. If swallowed: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. If on skin (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. Wash contaminated clothing before reuse. If inhaled: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Immediately call a poison center or doctor. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a poison center or doctor if you feel unwell. Store locked up. Dispose of contents and container in accordance with local, state, and national regulations. Keep only in original container. Absorb spillage to prevent material damage. Store in a corrosive resistant container with a resistant inner liner. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

PELIGRO: Causa quemaduras graves en la piel y lesiones oculares. Puede causar irritación respiratoria. Puede ser corrosivo para los metales. Evite respirar los humos, las nieblas y vapores respirar. Lávese bien las manos después de manipular. Use guantes protectores, ropa de protección, protector de cara y protección para los ojos. En caso de ingestión: Enjuague la boca. NO induzca vomito. Si en la piel (o el pelo): Quitese inmediatamente la ropa contaminada. Enjuague bien con agua. Lave la ropa contaminada antes de usar. Si es inhalado: Remueva la persona al aire fresco y mantenga cómoda para respirar. Inmediatamente llame al centro de envenenamiento o al médico. Si en los ojos: Enjuague cuidadosamente con agua por varios minutos. Remueva los lentes de contacto, si están presentes y fáciles de hacer. Continúe enjuagando. Llame al centro de envenenamiento o un doctor si se siente mal. Guarde bajo llaves. Elimine el contenido y el recipiente de acuerdo con las ordenanzas locales, estatales, y reglamentos nacionales. Mantenga solamente en el envase original. Absorba el vertido que no dañe otros materiales. Almacene en un recipiente resistente a corrosión con un revestimiento interior. Utilice únicamente en el exterior o en un lugar bien ventilado. Almacene en un lugar bien-ventilada. Mantenga el envase bien cerrado.

Contains (CAS#): Water (7732-18-5), Hydrogen Chloride (7647-01-0), Non-ionic Surfactant (127087-87-0).

HMS Ratings: Health - 3, Flammability - 0, Reactivity - 1, Personal - D.

QuestSpecialty Corporation

P.O. Box 624 • Brenham, TX 77834
713.896.8188

ITEM 628000001-05PL

Made in USA

